

Activé	Nom	Version	Description
✓	Admin links	6.x-1.8	Adds edit and delete links to node lists, and adds support for the Universal Edit Button.
✓	Administer Users by Role	6.x-1.4	Allows users with 'administer users' permission and a role (specified in 'Permissions') to edit/delete other users with a specified role. Also provides control over user creation.
✓	Administration menu Toolbar style	6.x-3.x-dev	A better Toolbar. Dépend de : Administration menu (actif), Menu (actif)
✓	Administration menu	6.x-3.x-dev	Provides a dropdown menu to most administrative tasks and other common destinations (to users with the proper permissions). Dépend de : Menu (actif) Requis par : Administration menu Toolbar style (actif)
✓	AdvAgg Bundler	6.x-1.5	Provides intelligent bundling of CSS and JS files by grouping files that belong together. Dépend de : Advanced CSS/JS Aggregation (actif)
✓	AdvAgg CDN Javascript	6.x-1.5	Use a shared CDN for javascript libraries, Google Libraries API currently. Dépend de : Advanced CSS/JS Aggregation (actif)
✓	AdvAgg Compress CSS	6.x-1.5	Compress CSS with a 3rd party compressor, CSSTidy currently. Dépend de : Advanced CSS/JS Aggregation (actif)
✓	AdvAgg Compress Javascript	6.x-1.5	Compress Javascript with a 3rd party compressor, JSMIn+ currently. Dépend de : Advanced CSS/JS Aggregation (actif)
✓	Advanced Book Blocks	6.x-2.5	Integrates book blocks with JQuery menu. Dépend de : JQuery Menu (actif), Book (actif)
✓	Advanced CSS/JS Aggregation	6.x-1.5	Aggregates multiple CSS/JS files, serves them with gzip encoding and smart client-side cache headers. Requis par : AdvAgg Bundler (actif), AdvAgg Compress CSS (actif), AdvAgg CDN Javascript (actif), AdvAgg Compress Javascript (actif)
✓	Advanced help	6.x-1.2	Permet l'aide avancée et la documentation. Requis par : Chaos Tools (CTools) Plugin Example (désactivé), Advanced help example (désactivé), Help injection (actif), Help injection help (actif)
✓	Antivirus	6.x-1.x-dev	Allows files to be scanned on the upload. Dépend de : File (actif), Bitcache (actif), RDF (actif)
✓	Archives	6.x-1.x-dev	Supports compressed archive file formats. Dépend de : File (actif), Bitcache (actif), RDF (actif)
✓	Attachments	6.x-1.x-dev	Allows attaching files to nodes and comments. Dépend de : File (actif), Bitcache (actif), RDF (actif) Requis par : Embed (désactivé)
✓	Audio files	6.x-1.x-dev	Supports audio file formats. Dépend de : File (actif), Bitcache (actif), RDF (actif)
✓	Automatic Nodetitles	6.x-1.x-dev	Permet de cacher le champ titre du contenu ainsi que la création automatique du titre.
✓	Backup and Migrate	6.x-2.4	Sauvegarder et migrer la base de données de Drupal rapidement et sans les données inutiles.
✓	Bitcache	6.x-1.x-dev	Provides a distributed, content-addressable repository for data storage. Requis par : File (actif), Antivirus (actif), Archives (actif), Attachments (actif), Audio files (actif), Browser (actif), CCK (désactivé), Converters (actif), Documents (actif), Embed (désactivé), Gallery (désactivé), Images (actif), Mailsave (désactivé), Messaging (actif), Restrictions (désactivé), Slideshows (actif), Spreadsheets (actif), Texts (actif), Videos (actif), Views (actif), File taxonomy server (désactivé)
✓	Block	6.22	Contrôle l'affichage des boîtes apparaissant en marge du contenu principal. Requis par : Logged_In (désactivé)
✓	Book	6.22	Permet aux utilisateurs de structurer les contenus du site de manière hiérarchique. Requis par : Advanced Book Blocks (actif), Book Manager (désactivé), Help injection (actif), Outline Designer (actif), Book Manager - Batch Theme (désactivé), Outline Child Pages (actif), Organic Groups Integration (actif)
✓	Boost	6.x-1.x-dev	Caches text (html, ajax, xml) outputted by Drupal as static files for performance and scalability purposes.
✓	Browser	6.x-1.x-dev	Provides a file browser for file nodes organized in a hierarchical taxonomy tree. Dépend de : File (actif), Taxonomy (actif), Bitcache (actif), RDF (actif) Requis par : Gallery (désactivé), Embed (désactivé)
✓	CacheRouter	6.x-1.0-rc2	Controls access to split caching functionality into self contained objects.
✓	Calendar iCal	6.x-2.4	Adds ical functionality to Calendar views. Dépend de : Views (actif), Date API (actif), Calendar (actif), Date Timezone (actif)
✓	Calendar Popup	6.x-2.4	Replaces the links to calendar items with a javascript popup that gracefully regresses if javascript is not enabled Dépend de : Calendar (actif), Views (actif), Date API (actif), Date Timezone (actif)
✓	Calendar	6.x-2.4	Views plugin to display views containing dates as Calendars. Dépend de : Views (actif), Date API (actif), Date Timezone (actif) Requis par : Booking Timeslots (désactivé), Booking Timeslots Features (désactivé), Calendar iCal (actif), Calendar Multiday (désactivé), Calendar Popup (actif), Custom Timeslots (désactivé)
✓	CCK Form Settings	6.x-1.5	Hides the Input Format fieldset in CCK Textareas for better usability.
✓	Chaos tools	6.x-1.8	Une bibliothèque d'outils utiles par Merlin of Chaos. AJAX Example (désactivé), Custom content panes (désactivé), Chaos Tools (CTools) Plugin Example (désactivé), Address (désactivé), Anonymous purchasing (désactivé), Availability (désactivé), Buy Now (désactivé), Cart (désactivé), Charges (désactivé), Checkout (désactivé), Common (désactivé), Customer (désactivé), PayPal (désactivé), Product (désactivé), Receipting (désactivé), Store (désactivé), Feeds (désactivé), iCal Feature (désactivé), iCal field ajaxy widget (désactivé), Node Reference Views Select (désactivé), Page manager (désactivé), Panels (désactivé), Stylizer (désactivé), Views content panes (désactivé), Views Content Cache (désactivé), ClickandBuy (désactivé), Ogone (désactivé), Paper Payments (désactivé), Receipting Test Payment Gateway (désactivé), Feeds Defaults (désactivé), Feeds Fast News (désactivé), Feeds Import (désactivé), Feeds News (désactivé), Feeds Admin UI (désactivé), Organic groups panels. (désactivé), Panels In-Place Editor (désactivé), Mini panels (désactivé), Panel nodes (désactivé), Bonus: Panels (désactivé)
✓	CKEditor	6.x-1.6	Permet l'utilisation de CKEditor (WYSIWYG) au lieu de champs texte brut.
✓	Clone module	6.x-1.3	Permet aux utilisateurs de cloner (copier puis modifier) un nœud existant.
✓	Collapsiblock	6.x-1.0	Makes blocks collapsible. Dépend de : Javascript tools (actif)
✓	Comment driven	6.x-1.0-alpha3	Allows comments to alter node's properties, and displays a difference summary of the changes introduced by each comment. Dépend de : Comment (actif), Driven difference API (actif), Driven property manager (actif), Driven API (actif) Requis par : Case Tracker Comment Driven (désactivé)
✓	Comment subjects	6.x-2.0-beta1	Provides a default comment subject like: "Re: [parent comment/node title]", auto-incremental numbering, and optional integration with token for author, date, etc. Dépend de : Comment (actif)
✓	Comment	6.22	Permet aux utilisateurs de commenter et de discuter le contenu publié. Requis par : Comment Box (désactivé), Comment Delete (désactivé), Comment driven (actif), Comment Service (désactivé), Comment subjects (actif), Case Tracker Comment Driven (désactivé), Flat comments (actif), Flat comments existing (désactivé), Forum (désactivé), Rules Bonus: Comments (désactivé), Talk (actif), Tracker (actif), Advanced Forum (désactivé), OG forum (désactivé)
✓	Computed Field	6.x-1.0-beta5	Permet à l'utilisateur de définir des valeurs calculées dans des types de contenus personnalisés. Dépend de : Content (actif)

✓	Contact	6.22	Permet l'utilisation de formulaires de contact à la fois pour l'ensemble du site et pour chaque utilisateur.
✓	Content Multigroup	6.x-3.0-alpha3	Combinez de multiples champs CCK au sein de collections de champs qui fonctionnent à l'unisson. Dépend de : Content (actif), Fieldgroup (actif)
✓	Content Notifications	6.x-2.3	Permet aux utilisateurs de s'abonner à des événements relatifs au contenu. Dépend de : Notifications (actif), Messaging (actif), Token (actif) Requis par : Case Tracker Notifications (désactivé), Notifications Autosubscribe (actif), Taxonomy Notifications (désactivé), Organic Groups Notifications (actif)
✓	Content Taxonomy Options	6.x-1.0-rc2	Définit un type de widget option pour content_taxonomy pour les listes déroulantes, les boutons radio et les cases à cocher Dépend de : Content (actif), Content Taxonomy (actif), Taxonomy (actif), Option Widgets (actif)
✓	Content Taxonomy Tree	6.x-1.0-rc2	Définit un widget arborescence dynamique pour Content Taxonomy Dépend de : Content (actif), Content Taxonomy (actif), Taxonomy (actif), Taxonomy Manager (actif)
✓	Content Taxonomy	6.x-1.0-rc2	Définit un type de champ pour les termes de taxonomie Dépend de : Content (actif), Taxonomy (actif) Requis par : Content Taxonomy Autocomplete (désactivé), Content Taxonomy Options (actif), Content Taxonomy Tree (actif), Hierarchical Select Content Taxonomy (actif)
✓	Content translation	6.22	Permet au contenu d'être traduit dans plusieurs langues. Dépend de : Locale (actif) Requis par : Internationalization (désactivé), Internationalization tests (désactivé), Poll aggregate (désactivé), Core (actif), Select translation (désactivé), Translation table (désactivé), Google translate (désactivé), Block translation (désactivé), CCK translation (désactivé), Menu translation (désactivé), Synchronize translations (désactivé), Taxonomy translation (désactivé), Views translation (désactivé), iCanLocalize translation service (désactivé), Content (actif), Translate (actif), Local translation service (désactivé), OneHourTranslation Service (désactivé)
✓	Content	6.x-3.0-alpha3	Permet aux administrateurs de définir des nouveaux types de contenu. (actif), Conditional Fields (désactivé), Content Copy (désactivé), Content Multigroup (actif), Content Permissions (désactivé), Content Taxonomy (actif), Content Taxonomy Autocomplete (désactivé), Content Taxonomy Options (actif), Content Taxonomy Tree (actif), Date Tools (désactivé), Driven CCK propriétés (actif), Driven CCK Producer/Consumer Policies (désactivé), Duration field (désactivé), Email (désactivé), Google Maps Embed (actif), Fieldgroup (actif), CCK (désactivé), FileField (désactivé), CCK translation (désactivé), iCal Field (désactivé), iCal Reference Field (désactivé), Image FUpload (CCK) (désactivé), ImageField (désactivé), Link (actif), Matrix Field (désactivé), Multistep (désactivé), Node Wizard (désactivé), Node Reference (actif), Node Reference Views Select (désactivé), Node Referrer (actif), Node Relationships (actif), CCK Notifications (désactivé), Number (actif), Option Widgets (actif), Rules Bonus: CCK (désactivé), Resource Conflict (désactivé), TableField (désactivé), Text (actif), User Reference (actif), Viewfield (actif), Amazon legacy importer (désactivé), Amazon Examples (désactivé), Booking
✓	Content	6.x-1.28	Allows various content types to be sent for translation via the translation dashboard. Dépend de : Core (actif), Translate (actif), Content translation (actif), Locale (actif) Requis par : Google translate (désactivé), iCanLocalize translation service (désactivé), Local translation service (désactivé), OneHourTranslation Service (désactivé)
✓	Converters	6.x-1.x-dev	Allows files to be converted from one MIME content type into another as needed. Dépend de : File (actif), Bitcache (actif), RDF (actif)
✓	Core	6.x-1.28	Provides core services for sending and returning translation jobs. Dépend de : Content translation (actif), Locale (actif) Requis par : Google translate (désactivé), iCanLocalize translation service (désactivé), Content (actif), Translate (actif), Local translation service (désactivé), OneHourTranslation Service (désactivé)
✓	CSS Embedded Images		Replaces image URLs in CSS files with embedded images when CSS optimization is enabled.
✓	Database logging	6.22	Consigne les événements systèmes dans la base de données. Requis par : Log clearance (désactivé), Database logging extension (désactivé), Log filters (désactivé), Log Clear (désactivé), Log hostname filter (désactivé), Log date/time filters (désactivé), Log user filter (désactivé)
✓	Date API	6.x-2.7	Une API de date pouvant être utilisée par d'autres modules Requis par : Calendar (actif), Calendar iCal (actif), Date (actif), Date Locale (désactivé), Date PHP4 (désactivé), Date Popup (actif), Date Repeat API (désactivé), Date Timezone (actif), Receipting (désactivé), iCal (désactivé), iCal Feature (désactivé), Resource Conflict (désactivé), Booking Timeslots (désactivé), Booking Timeslots Features (désactivé), Calendar Multiday (désactivé), Case Tracker Due Date (désactivé), Custom Timeslots (désactivé), Date Picker Formatter (désactivé), Date Popup Authored (désactivé), Date Repeat Presets (désactivé), Date Tools (désactivé), Date UI Tweaks (désactivé), ClickandBuy (désactivé), Ogone (désactivé), Paper Payments (désactivé), PayPal (désactivé), Receipting Test Payment Gateway (désactivé), iCal Field (désactivé), iCal field ajaxy widget (désactivé), iCal Instance Generator (désactivé), iCal Reference Field (désactivé), Calendar Popup (actif), Meeting planner (désactivé), RSVP date connector (actif)
✓	Date Popup	6.x-2.7	Active les calendriers popup de jQuery et les widgets de saisie d'horaire pour la sélection des dates et des heures. Dépend de : Date API (actif), Date Timezone (actif) Requis par : Date Popup Authored (désactivé), Date UI Tweaks (désactivé)
✓	Date Timezone	6.x-2.7	Nécessaire pour utiliser l'API Date. Permet d'outrepasser la gestion des fuseaux horaires du site et de l'utilisateur, pour définir des noms de fuseaux horaires à la place de décalages. Dépend de : Date API (actif) Requis par : Calendar (actif), Date (actif), Date Popup (actif), iCal Feature (désactivé), Booking Timeslots (désactivé), Booking Timeslots Features (désactivé), Calendar iCal (actif), Calendar Multiday (désactivé), Case Tracker Due Date (désactivé), Custom Timeslots (désactivé), Date Picker Formatter (désactivé), Date Popup Authored (désactivé), Date Tools (désactivé), Date UI Tweaks (désactivé), Calendar Popup (actif), Meeting planner (désactivé), RSVP date connector (actif)
✓	Date	6.x-2.7	Définit des champs et widgets CCK date/heure Dépend de : Content (actif), Date API (actif), Date Timezone (actif) Requis par : Booking Timeslots Features (désactivé), Case Tracker Due Date (désactivé), Date Picker Formatter (désactivé), Date Tools (désactivé), iCal Feature (désactivé), RSVP date connector (actif), Meeting planner (désactivé)
✓	DB Maintenance	6.x-1.3	Executes an OPTIMIZE TABLE query on MyISAM, InnoDB, or BerkeleyDB database tables in a MySQL database.
✓	DB Tuner	6.x-1.x-dev	Adds indexes to CCK fields used in views & more.
✓	Diff	6.x-2.3	Voir la différence entre deux révisions d'un nœud
✓	Documents	6.x-1.x-dev	Supports document file formats. Dépend de : File (actif), Bitcache (actif), RDF (actif)
✓	Driven API	6.x-1.0-alpha3	Exposes a minimal common API. Requis par : Case Tracker Comment Driven (désactivé), Driven Access Control Policies (désactivé), Driven CCK Producer/Consumer Policies (désactivé), Driven difference API (actif), Driven property manager (actif), Comment driven (actif), Driven inspect API (désactivé), Driven Node Edition Policy (désactivé), Comment driven inspect (désactivé)
✓	Driven CCK properties	6.x-1.0-alpha3	Driven properties for CCK fields. Dépend de : Content (actif) Requis par : Case Tracker Comment Driven (désactivé), Driven CCK Producer/Consumer Policies (désactivé)
✓	Driven difference API	6.x-1.0-alpha3	Exposes an API to compare two states of a form (before vs after) with respect to driven property definitions. Mostly by comparing the form against submitted values. Dépend de : Driven API (actif) Requis par : Comment driven (actif), Case Tracker Comment Driven (désactivé), Driven CCK Producer/Consumer Policies (désactivé), Driven inspect API (désactivé), Comment driven inspect (désactivé)
✓			Helper API to manage driven properties. Dépend de : Driven API (actif)

	Driven property manager	6.x-1.0-alpha3	Requis par : Comment driven (actif), Case Tracker Comment Driven (désactivé), Driven inspect API (désactivé), Driven Node Edition Policy (désactivé), Comment driven inspect (désactivé)
✓	Driven taxonomy properties	6.x-1.0-alpha3	Driven properties for node's taxonomy. Dépend de : Taxonomy (actif)
✓	External Links	6.x-1.11	Ajouter une icône à côté des liens externes sur le site.
✓	Fasttoggle	6.x-1.4	Enables fast toggling of binary settings.
✓	Favicon	6.x-1.0	Requests to /favicon.ico return the site's actual favicon.
✓	Features	6.x-1.1	Fournit une interface d'administration de Features pour Drupal. Requis par : Amazon Examples (désactivé), Booking Timeslots Features (désactivé), Case Tracker Due Date (désactivé), Features Tests (désactivé), iCal Feature (désactivé), Meeting planner (désactivé), Node export features (désactivé)
✓	Fieldgroup	6.x-3.0-alpha3	Crée des groupes d'affichage pour les champs CCK. Dépend de : Content (actif)
✓	File	6.x-1.x-dev	Requis par : Content Multigroup (actif), Features Tests (désactivé), Multistep (désactivé), Node Wizard (désactivé) Allows uploading files as a standalone content type and provides a comprehensive file management framework. Dépend de : Bitcache (actif), RDF (actif) Requis par : Antivirus (actif), Archives (actif), Attachments (actif), Audio files (actif), Browser (actif), CCK (désactivé), Converters (actif), Documents (actif), Embed (désactivé), Gallery (désactivé), Images (actif), Mailsave (désactivé), Messaging (actif), Restrictions (désactivé), Slideshows (actif), Spreadsheets (actif), Texts (actif), Videos (actif), Views (actif), File taxonomy server (désactivé)
✓	Filter	6.22	Gère le filtrage du contenu avant son affichage.
✓	Flat comments	6.x-2.0	Make all comments replies to the main post, regardless of the reply link used. Dépend de : Comment (actif)
✓	Formfilter UI	6.x-1.0	Fournit une interface pour le filtrage de formulaires. Dépend de : Formfilter (actif)
✓	Formfilter	6.x-1.0	Provides developer methods for filtering forms. Requis par : Formfilter UI (actif)
✓	getID3()	6.x-1.5	getID3() extracts useful information from multimedia file formats. Requis par : FileField Meta (désactivé)
✓	Google Analytics	6.x-3.3	Ajoute le fichier javascript de tracking de Google Analytics à toutes les pages de votre site. Requis par : Google Analytics for Ubercart (désactivé)
✓	Google Maps Embed	6.x-1.2	Embed Google Maps as fields. Dépend de : Content (actif)
✓	Graphstat	6.x-1.x-dev	Creates graphs visualizing statistical data of your site. Dépend de : Statistics (actif)
✓	Graphviz Filter	6.x-1.6	Treats input text as DOT syntax and passes it to dot, neato or other, embedding the output into the page. Requis par : CCK Schema (désactivé), Graphviz Filter Formats (désactivé), Taxonomy Graph (actif), Workflow Graph (actif)
✓	Help injection help	6.x-1.x-dev	Ties in the advanced help icons for the generated help documents. Dépend de : Advanced help (actif)
✓	Help injection	6.x-1.x-dev	Allows administrators to inject help links, map them to books, and export. Dépend de : Advanced help (actif), Book (actif)
✓	Help	6.22	Gère l'affichage de l'aide en ligne.
✓	Hierarchical Select Content Taxonomy	6.x-3.7	Use Hierarchical Select as the widget for Content Taxonomy CCK fields. Dépend de : Hierarchical Select (actif), Content Taxonomy (actif), Hierarchical Select Taxonomy (actif), Content (actif), Taxonomy (actif)
✓	Hierarchical Select Taxonomy	6.x-3.7	Use Hierarchical Select for Taxonomy. Dépend de : Hierarchical Select (actif), Taxonomy (actif) Requis par : Hierarchical Select Content Taxonomy (actif), Hierarchical Select Taxonomy Views (désactivé)
✓	Hierarchical Select	6.x-3.7	Simplifie la sélection d'un ou de plusieurs éléments dans un arbre hiérarchisé. Requis par : Hierarchical Select Content Taxonomy (actif), Hierarchical Select Flat List (désactivé), Hierarchical Select Menu (désactivé), Hierarchical Select Small Hierarchy (désactivé), Hierarchical Select Taxonomy (actif), Hierarchical Select Taxonomy Views (désactivé), Hierarchical Select for Subgroups (désactivé)
✓	Images	6.x-1.x-dev	Supports image file formats. Dépend de : File (actif), Bitcache (actif), RDF (actif)
✓	Javascript tools	6.x-1.x-dev	Provides common JavaScript methods used by other modules. Requis par : CollapsibleBlock (actif)
✓	Jquery Menu	6.x-3.3	Enables expandable jquery menus. Requis par : Advanced Book Blocks (actif)
✓	jQuery UI	6.x-1.5	Fournit le plugin jQuery UI aux autres modules Drupal. Requis par : iCal Feature (désactivé), iCal field ajax widget (désactivé), Modal Frame API (actif), Node Relationships (actif), Panels In-Place Editor (désactivé), Modal Frame Example (désactivé)
✓	jQuery Update	6.x-2.x-dev	Updates Drupal to use the latest version of jQuery. Requis par : Date UI Tweaks (désactivé), iCal Feature (désactivé), iCal field ajax widget (désactivé), Views PDF Display (désactivé), Ubercart PDF Invoice (désactivé), Views PDF Mime Mail (désactivé)
✓	Lightbox2	6.x-1.11	Active Lightbox2 pour Drupal
✓	Link	6.x-2.9	Définit les types de champs "lien simple". Dépend de : Content (actif)
✓	Locale	6.22	Ajouter la prise en charge de langues et permettre la traduction de l'interface utilisateur dans d'autres langues que l'anglais. Requis par : Date Locale (désactivé), Internationalization (désactivé), Internationalization tests (désactivé), String translation (actif), Localization update (actif), Language icons (désactivé), Content translation (actif), Translation table (désactivé), Block translation (désactivé), CCK translation (désactivé), Content type translation (désactivé), Menu translation (désactivé), Poll aggregate (désactivé), Profile translation (désactivé), Synchronize translations (désactivé), Taxonomy translation (désactivé), Views translation (désactivé), Core (actif), Translate (actif), Local translation service (désactivé), OneHourTranslation Service (désactivé), Select translation (désactivé), Google translate (désactivé), iCanLocalize translation service (désactivé), Content (actif)
✓	Localization update	6.x-1.0-beta1	Fournit des téléchargements et mises à jour automatiques pour les traductions. Dépend de : Locale (actif)
✓	LoginToboggan	6.x-1.9	Améliore le système de connexion de Drupal Requis par : LoginToboggan Rules Integration (désactivé)
✗	Mailsave to audio - beta	6.x-1.3	Works with mailsave to create audio nodes from incoming mp3 files Cette version est incompatible avec la version 6.22 du noyau de Drupal.
✗	Mailsave to CCK Imagefield	6.x-1.3	Works with mailsave to create CCK imagefield items from attached images Cette version est incompatible avec la version 6.22 du noyau de Drupal.
✗	Mailsave to image attach	6.x-1.3	Works with mailsave to create image nodes and attach them to the main node Cette version est incompatible avec la version 6.22 du noyau de Drupal.
✓	Masquerade	6.x-1.6	Ce module permet aux utilisateurs autorisés de se faire passer pour d'autres.
✓	Menu	6.22	Permet aux administrateurs de personnaliser le menu de navigation du site. Requis par : Administration menu (actif), Devel (désactivé), Hierarchical Select Menu (désactivé), Menu translation (désactivé), Menu Firstchild (désactivé), OG Menu (désactivé), Special menu items (désactivé), Administration menu Toolbar style (actif)
✓			Méthode d'Envoi d'E-mail: Intégration avec le module Mime Mail (Beta)

✓	Messaging Mime Mail	6.x-2.4	Dépend de : Messaging (actif), Mime Mail (actif)
✓	Messaging	6.x-1.x-dev	Integrates files with the messaging. Dépend de : File (actif), Messaging (actif), Bitcache (actif), RDF (actif)
✓	Messaging	6.x-2.4	Messaging system. C'est le module de base du Framework Messaging Requis par : Messaging (actif), Messaging debug (désactivé), Simple Mail (désactivé), Messaging Mime Mail (actif), Message notifications (désactivé), Messaging PHPMailer (désactivé), Messaging Privatmsg (désactivé), Simple messaging (désactivé), SMS Messaging (désactivé), Twitter Messaging (désactivé), Messaging XMPP (désactivé), Notifications (actif), Organic Groups Notifications (actif), Notifications Autosubscribe (actif), CCK Notifications (désactivé), Content Notifications (actif), Custom subscriptions (désactivé), FeedAPI Subscriptions (désactivé), Notifications Rules (actif), Taxonomy Notifications (désactivé), Notifications UI (actif), Notifications Views (actif), Case Tracker Notifications (désactivé), Nice links (désactivé)
✓	Mime Mail	6.x-1.0-beta2	Courriel avec HTML et pièces jointes Requis par : Messaging Mime Mail (actif), Mime Mail Action (désactivé), Mime Mail CSS Compressor (désactivé), Views PDF Mime Mail (désactivé)
✓	Modal Frame API	6.x-1.x-dev	Provides an API to render an iframe within a modal dialog based on the jQuery UI Dialog plugin. Dépend de : jQuery UI (actif) Requis par : iCal Feature (désactivé), iCal field ajax widget (désactivé), Modal Frame Example (désactivé), Node Relationships (actif)
✓	Module filter	6.x-1.7	Filter the modules list.
✓	Module Grants Monitor	6.x-3.7	Fourni une vue résumée de tous les contenus accessibles aux utilisateurs tel que déterminé par les modules d'accès aux contenus activés. Dépend de : Node Tools (actif), User Tools (actif), Smart tabs (actif)
✓	Module Grants	6.x-3.7	Enables access control for unpublished content and allows modules that operate on access grants to work together in the expected way. Dépend de : Node Tools (actif)
✓	Multi-column checkboxes radios	6.x-1.6	Extends checkboxes radios form element to have multi-column display option
✓	Node form columns	6.x-1.x-dev	Separates the node forms into two columns and a footer. Requis par : Biblio compatability (désactivé), CAPTCHA compatability (désactivé)
✓	Node Form Settings	6.x-1.5	Multiple changes to node form and comment form for better usability.
✓	Node reference views	6.x-1.3	Shows nodereference fields using a view. Dépend de : Node Reference (actif), Views (actif), Content (actif), Text (actif), Option Widgets (actif)
✓	Node Reference	6.x-3.0-alpha3	Définit un type de champ pour référencer un noeud depuis un autre noeud. Dépend de : Content (actif), Text (actif), Option Widgets (actif) Requis par : Node reference views (actif), Node Reference Views Select (désactivé), Node Referrer (actif), Node Relationships (actif), Resource Conflict (désactivé)
✓	Node Referrer	6.x-1.0-rc2	fournit une contrepartie à un champ CCK nodereference Dépend de : Content (actif), Node Reference (actif), Text (actif), Option Widgets (actif)
✓	Node Relationships	6.x-1.6	Fournit des méthodes pour remplir des relations bi-directionnelles entre les types de contenu, améliorant ainsi les fonctionnalités des champs node reference. Dépend de : Content (actif), Node Reference (actif), Views (actif), Modal Frame API (actif), jQuery UI (actif), Text (actif), Option Widgets (actif)
✓	Node Tools	6.x-3.7	API avec des fonctions génériques réutilisables pour les objets nœud. Requis par : Module Grants (actif), Module Grants Monitor (actif), Revisioning (actif), Revisioning Scheduler (désactivé)
✓	Node	6.22	Permet de soumettre du contenu au site et de l'afficher sur les pages. Requis par : Driven node properties (désactivé), iCal Feature (désactivé), Node Service (désactivé), Top Buttons (actif), GraphMind mindmap and service (désactivé), Graphmind taxonomy manager (désactivé), GraphMind Flags (désactivé), GraphMind Futures Wheel (désactivé), GraphMind Relationship Plugin (désactivé)
✓	Nodetype	6.x-1.0	Allows you to change the content type of posts while editing them.
✓	Notifications Autosubscribe	6.x-2.3	Fournit des notifications automatiques. Dépend de : Notifications (actif), Content Notifications (actif), Messaging (actif), Token (actif)
✓	Notifications Lite	6.x-2.3	Extra Simple Notifications API. Activer seulement lorsque requis par d'autres modules. Requis par : Organic Groups Notifications (actif)
✓	Notifications Rules	6.x-1.x-dev	Notifications integration with rules Dépend de : Notifications (actif), Rules (actif), Messaging (actif), Token (actif)
✓	Notifications UI	6.x-2.3	Fournit une interface utilisateur pour les notifications Dépend de : Notifications (actif), Messaging (actif), Token (actif) Requis par : Nice links (désactivé)
✓	Notifications Views	6.x-2.3	Intégration des Notifications dans Views. Dépend de : Views (actif), Notifications (actif), Messaging (actif), Token (actif)
✓	Notifications	6.x-2.3	Le framework de base pour les notifications Dépend de : Messaging (actif), Token (actif) Requis par : Message notifications (désactivé), Notifications Autosubscribe (actif), CCK Notifications (désactivé), Content Notifications (actif), Custom subscriptions (désactivé), FeedAPI Subscriptions (désactivé), Notifications Rules (actif), Notifications UI (actif), Notifications Views (actif), Organic Groups Notifications (actif), Case Tracker Notifications (désactivé), Nice links (désactivé), Taxonomy Notifications (désactivé)
✓	Number	6.x-3.0-alpha3	Définit des types de champs numériques. Dépend de : Content (actif)
✓	OG Content Type Admin	6.x-1.x-dev	Allows restriction of content type use based on group. Dépend de : Organic groups (actif)
✓	OG Description Dropper	6.x-0.1	Hides OG description field to avoid user confusion Dépend de : Organic groups (actif)
✓	Option Widgets	6.x-3.0-alpha3	Définit des widgets de liste déroulante, case à cocher et bouton radio pour des champs texte et numériques. Dépend de : Content (actif) Requis par : Content Taxonomy Options (actif), Node Reference (actif), Node Reference Views Select (désactivé), User Reference (actif), Node reference views (actif), Node Referrer (actif), Node Relationships (actif), Resource Conflict (désactivé)
✓	Organic groups access control	6.x-2.1	Active le contrôle d'accès pour les contributions et les groupes privés Dépend de : Organic groups (actif) Requis par : OG Workflow (désactivé)
✓	Organic groups defaults	6.x-1.1	Set defaults for Organic group 'group' nodes. Dépend de : Organic groups (actif)
✓	Organic Groups Integration	6.x-1.3	Allows group admins to use Outline Designer for books in their group. Dépend de : Outline Designer (actif), Organic groups (actif), Book (actif)
✓	Organic Groups Notifications	6.x-2.1	Permettre aux utilisateurs de recevoir des notifications et de s'abonner au contenu des groupes Dépend de : Organic groups (actif), Notifications (actif), Content Notifications (actif), Notifications Lite (actif), Messaging (actif), Token (actif)
✓	Organic Groups Username Helper		A widget to add usernames in 'Add Members' and 'Send invitation' OG pages Dépend de : Organic groups (actif)
✓	Organic groups Views integration	6.x-2.1	Hauteement recommandé. Permet d'utiliser Views pour effectuer des recherches dans les groupes d'Organic groups et pour les afficher. Dépend de : Organic groups (actif), Views (actif) Requis par : Organic groups statistics (désactivé), Organic groups user roles (désactivé)
✓			Enable groups to maintain their own vocabularies.

✓	Organic groups vocabularies	6.x-1.x-dev	Dépend de : Organic groups (actif), Taxonomy (actif)
✓			Autorise les utilisateurs à créer et gérer les groupes. Le module Organic groups Views integration (« Intégration d'Organic groups à Views ») est recommandé pour disposer de plus de possibilités. Requis par : Apache Solr Organic Groups (désactivé), Organic groups access control (actif), Organic groups actions (désactivé), OG Content Type Admin (actif), Organic groups defaults (actif), OG Description Dropper (actif), OG forum (désactivé), OG Members Signup (désactivé), OG Menu (désactivé), Organic Groups Notifications (actif), Organic groups panels. (désactivé), Organic groups statistics (désactivé), OG subgroups (désactivé), OG subgroups propagation (désactivé), Organic groups user roles (désactivé), Organic Groups Username Helper (actif), Organic groups Views integration (actif), Organic groups vocabularies (actif), OG Workflow (désactivé), Organic Groups Integration (actif), RSVP og plugin (actif), User Import OG (désactivé), OG subgroups context (désactivé), Hierarchical Select for Subgroups (désactivé), OG subgroups views integration (désactivé)
✓	Organic groups	6.x-2.1	
✓	Outline Child Pages	6.x-1.3	Allow user to outline their own books if they have the 'add content to books' permission without needing 'administer book outlines' Dépend de : Outline Designer (actif), Book (actif)
✓	Outline Designer	6.x-1.3	Usability improvements to the core-optional Book module that allows the rapid building of content outlines. Dépend de : Book (actif) Requis par : Outline Child Pages (actif), Organic Groups Integration (actif)
✓	PHP filter	6.22	Permet à du code PHP d'être évalué à l'intérieur des contenus.
✓	Poormanscron	6.x-2.2	Ordonnanceur interne pour les utilisateurs sans l'application cron.
✓	Profile	6.22	Gère des profils utilisateurs configurables. Requis par : Profile translation (désactivé), Profile Tokens (désactivé)
✓	Quick Admin Modules	6.x-1.0-beta	Add client-side dependency checking to Modules Admin page.
✓	RDF	6.x-1.x-dev	Enables the use of Resource Description Framework (RDF) metadata. Requis par : DAV API (désactivé), File (actif), DAV file system (désactivé), Antivirus (actif), Archives (actif), Attachments (actif), Audio files (actif), Browser (actif), CCK (désactivé), Converters (actif), Documents (actif), Embed (désactivé), Gallery (désactivé), Images (actif), Mailsave (désactivé), Messaging (actif), Restrictions (désactivé), Slideshows (actif), Spreadsheets (actif), Texts (actif), Videos (actif), Views (actif), File taxonomy server (désactivé)
✓	RealName	6.x-1.4	Use user profile fields to build a 'realname' field in a user object.
✓	Revisioning	6.x-3.13	Allows the creation and modification of content while the current revision remains unchanged and publicly visible until the changes have been reviewed by a moderator. Dépend de : Node Tools (actif) Requis par : Revisioning Scheduler (désactivé)
✓	RSVP date connector	6.x-2.0	Provides rsvp functionality for node types with a defined CCK date field. Dépend de : RSVP (actif), Date (actif), Content (actif), Date API (actif), Date Timezone (actif)
✓	RSVP og plugin	6.x-2.0	Provides functionality to invite people from your 'Organic Groups' groups. Dépend de : RSVP (actif), Organic groups (actif)
✓	RSVP	6.x-2.0	Provides rsvp functionality. Requis par : RSVP buddyist2 plugin (désactivé), RSVP civiCRM plugin (désactivé), RSVP date connector (actif), RSVP event connector (désactivé), RSVP friendlist plugin (désactivé), RSVP og plugin (actif), RSVP plaxo plugin (désactivé), RSVP roles plugin (désactivé), RSVP signup plugin (désactivé), RSVP simplenews plugin (désactivé), RSVP user relationship plugin (désactivé)
✓	Rules Administration UI	6.x-1.4	Fournit une interface utilisateur pour l'administration des règles. Dépend de : Rules (actif)
✓	Rules	6.x-1.4	Vous permet de définir des actions exécutées sous conditions sur la base d'événements ayant lieu. Requis par : Receipting (désactivé), Store (désactivé), iCal Feature (désactivé), LoginToboggan Rules Integration (désactivé), Node expire (désactivé), Notifications Rules (actif), Rules Bonus: CCK (désactivé), Rules Bonus: Comments (désactivé), Rules Bonus: Miscellaneous (désactivé), Rules Bonus: Numbers (désactivé), Rules Bonus: Users (désactivé), Rules Administration UI (actif), Rules Forms support (désactivé), Rules Scheduler (désactivé), Rules Simpletest (désactivé), Rules and Views integration (désactivé), Views PDF Mime Mail (désactivé), Address (désactivé), Checkout (désactivé), ClickandBuy (désactivé), Ogone (désactivé), Paper Payments (désactivé), PayPal (désactivé), Receipting Test Payment Gateway (désactivé), Availability (désactivé), Buy Now (désactivé), Cart (désactivé)
✓	Search	6.22	Permet la recherche par mots-clés dans l'ensemble du site. Requis par : Amazon search (désactivé), Apache Solr framework (désactivé), Apache Solr search (désactivé), Receipting (désactivé), Store (désactivé), Search Service (désactivé), Apache Solr Creative Commons (désactivé), Apache Solr image module integration (désactivé), Apache Solr node access (désactivé), Apache Solr Organic Groups (désactivé), Address (désactivé), Checkout (désactivé), ClickandBuy (désactivé), Ogone (désactivé), Paper Payments (désactivé), PayPal (désactivé), Receipting Test Payment Gateway (désactivé), Availability (désactivé), Buy Now (désactivé), Cart (désactivé)
✓	Skinr	6.x-1.6	Provides a way to define and/or skin bits of Drupal output from the UI.
✓	Slideshows	6.x-1.x-dev	Supports slideshow and presentation file formats. Dépend de : File (actif), Bitcache (actif), RDF (actif)
✓	Smart menus	6.x-1.7	Give your menus a memory, so that on subsequent visits to the parent page the previously visited menu item is pre-selected for you.
✓	Smart tabs	6.x-1.7	Give your tabs a memory, so that on subsequent visits to a page the previously visited tab is again pre-selected for you. Requis par : Module Grants Monitor (actif)
✓	Spreadsheets	6.x-1.x-dev	Supports spreadsheet file formats. Dépend de : File (actif), Bitcache (actif), RDF (actif)
✓	Statistics	6.22	Enregistre les statistiques d'accès à votre site. Requis par : Graphstat (actif)
✓	String Overrides	6.x-1.x-dev	Provides a quick and easy way of replacing text.
✓	String translation	6.x-1.9	Provides support for translation of user defined strings. Dépend de : Locale (actif) Requis par : Block translation (désactivé), CCK translation (désactivé), Content type translation (désactivé), Menu translation (désactivé), Profile translation (désactivé), Taxonomy translation (désactivé), Views translation (désactivé), Translation table (désactivé)
✓	Syslog	6.22	Enregistre les événements systèmes dans le syslog.
✓	System	6.22	Permet aux administrateurs de modifier la configuration générale du site.
✓	Tab Tamer	6.x-1.1	Gives additional control over what tabs are seen by a user.
✓	Tagging full-vocabular suggestion	6.x-2.5	This tagging module exposes all vocabulary terms of a the vocabulary as suggestions (no matter what is in the content). Dépend de : Taxonomy (actif), Tagging (actif)
✓	Tagging	6.x-2.5	This widget is replacing the default Drupal-Tagging-Interface with a more visual driven one, to make tagging even easier. (by) Dépend de : Taxonomy (actif) Requis par : Drupal Wiki taggin suggestions (désactivé), Tagging AlchemyAPI suggestions (désactivé), Tagging opencalais suggestions (désactivé), Tagging vocab extractor suggestions (désactivé), Tagging full-vocabular suggestion (actif)
✓	Talk	6.x-1.6	Display comments on a seperate talk page Dépend de : Comment (actif)
✓	Taxonomy Defaults	6.x-2.1	Assign default taxonomy terms per node-type. Dépend de : Taxonomy (actif)

✓			Allows delegating vocabulary maintenance. Dépend de : Taxonomy (actifé)
✓	Taxonomy Delegate	6.x-1.x-dev	
✓			Produces a taxonomy graph using Graphviz. Dépend de : Taxonomy (actifé), Graphviz Filter (actifé)
✓	Taxonomy Graph	6.x-1.6	
✓			Outil pour administrer les termes de taxonomie. Dépend de : Taxonomy (actifé) Requis par : Content Taxonomy Tree (actifé)
✓	Taxonomy Manager	6.x-2.2	
✓			Associates automatically a taxonomy term with a node. Dépend de : Taxonomy (actifé)
✓	Taxonomy Node	6.x-1.x-dev	
✓			Permet la classification du contenu. (actifé), Content taxonomy tree (actifé), Unravel taxonomy properties (actifé), Drupal wiki taggin suggestions (actifé), Epubish (désactivé), Browser (actifé), Gallery (désactivé), Forum (désactivé), Glossary (désactivé), Graphmind taxonomy manager (désactivé), Hierarchical Select Taxonomy (actifé), Taxonomy translation (désactivé), NAT-ng (désactivé), Taxonomy Notifications (désactivé), Organic groups vocabularies (actifé), Simplenews (désactivé), Taxonomy Access Control Lite (désactivé), Tagadelic (désactivé), Tagging (actifé), Tagging opencalais suggestions (désactivé), Tagging full-vocabular suggestion (actifé), Taxonomy Defaults (actifé), Taxonomy Delegate (actifé), Taxonomy Graph (actifé), Taxonomy hide (désactivé), Taxonomy Manager (actifé), Taxonomy Menu (désactivé), Taxonomy Menu Hierarchy (désactivé), Taxonomy Menu Custom Path (désactivé), Taxonomy Menu Vocabulary Path (désactivé), Taxonomy Service (désactivé), Taxonomy Node (actifé), Catalog (désactivé), User Terms (désactivé), Vocabulary Index (désactivé), Advanced Forum (désactivé), Cumulus (désactivé), Embed (désactivé), Hierarchical Select
✓	Taxonomy	6.22	
✓			Supports text file formats. Dépend de : File (actifé), Bitcache (actifé), RDF (actifé)
✓	Texts	6.x-1.x-dev	
✓			Définit les types de champs en texte simple. Dépend de : Content (actifé) Requis par : Features Tests (désactivé), iCal Status (désactivé), Node Reference (actifé), User Reference (actifé), iCal Feature (désactivé), iCal Instance Generator (désactivé), Node reference views (actifé), Node Reference Views Select (désactivé), Node Referrer (actifé), Node Relationships (actifé), Resource Conflict (désactivé), iCal field ajaxy widget (désactivé)
✓	Text	6.x-3.0-alpha3	
✓			Fournit une API partagée pour remplacer les placeholders textuels par des données réelles. Simplenews RealName (désactivé), Tokens IAKER (désactivé), Token actions (désactivé), Array tokens (désactivé), Token Body (désactivé), Token Filter (désactivé), Token Logic (désactivé), Profile Tokens (désactivé), Order (désactivé), Address (désactivé), Checkout (désactivé), Message notifications (désactivé), Notifications Autosubscribe (actifé), CCK Notifications (désactivé), Content Notifications (actifé), Custom subscriptions (désactivé), FeedAPI Subscriptions (désactivé), Notifications Rules (actifé), Taxonomy Notifications (désactivé), Notifications UI (actifé), Notifications Views (actifé), RSVP simplenews plugin (désactivé), Simplenews Content Selection (désactivé), Simplenews Content Selection Views Integration (désactivé), Simplenews action (désactivé), Simplenews linkchecker (désactivé), Simplenews Multiple Signup Block (désactivé), Simplenews roles (désactivé), Simplenews Statistics (désactivé), Cart (désactivé), Cart Links (désactivé), File Downloads (désactivé), Google Checkout (désactivé), Google Analytics for Ubercart (désactivé), Payment (désactivé), Payment Method Pack (désactivé), PayPal (désactivé), Ubercart PDF Invoice (désactivé), Shipping
✓	Token	6.x-1.16	
✓			Duplicate node form buttons at the top. Dépend de : Util (actifé), Node (actifé)
✓	Top Buttons	6.x-3.0	
✓			Permet le suivi des dernières contributions des utilisateurs. Dépend de : Comment (actifé)
✓	Tracker	6.22	
✓			Handles translation job management and notification. Dépend de : Core (actifé), Content translation (actifé), Locale (actifé) Requis par : Google translate (désactivé), iCanLocalize translation service (désactivé), Content (actifé), Local translation service (désactivé), OneHourTranslation Service (désactivé)
✓	Translate	6.x-1.28	
✓			Permet à des actions d'être lancées suite à certains événements systèmes, par exemple quand un nouveau contenu est créé. Requis par : Mime Mail Action (désactivé), Simplenews action (désactivé)
✓	Trigger	6.22	
✓			Sets default options for all content types. Dépend de : Util (actifé)
✓	Type Defaults	6.x-3.0	
✓			Adds advanced settings and extra functionality to the Update status module in core. Dépend de : Update status (actifé)
✓	Update status advanced settings	6.x-1.x-dev	
✓			Vérifie la disponibilité de mises à jour de Drupal et de vos modules et thèmes installés. Requis par : Plugin Manager (désactivé), Update status advanced settings (actifé)
✓	Update status	6.22	
✓			Définit un type de champ pour référencer un utilisateur depuis un noeud. Dépend de : Content (actifé), Text (actifé), Option Widgets (actifé)
✓	User Reference	6.x-3.0-alpha3	
✓			API avec des fonctions génériques réutilisables pour les objets utilisateur. Requis par : Module Grants Monitor (actifé)
✓	User Tools	6.x-3.7	
✓			Gère l'inscription des utilisateurs et le système d'identification. Requis par : Email verify (désactivé), User Service (désactivé), GraphMind mindmap and service (désactivé), Graphmind taxonomy manager (désactivé), GraphMind Flags (désactivé), GraphMind Futures Wheel (désactivé), GraphMind Relationship Plugin (désactivé)
✓	User	6.22	
✓			Enables Menu parent for the util modules Requis par : Comment Box (désactivé), Enforce Reviog (désactivé), Log Clear (désactivé), Logged_in (désactivé), Module Weights (désactivé), Access Permissions Fieldsets Manager (désactivé), System Module (désactivé), Top Buttons (actifé), Type Defaults (actifé)
✓	Util	6.x-3.0	
✓			Supports video file formats. Dépend de : File (actifé), Bitcache (actifé), RDF (actifé)
✓	Videos	6.x-1.x-dev	
✓			Définit un type de champ pour afficher une vue Dépend de : Views (actifé), Content (actifé)
✓	Viewfield	6.x-1.2	
✓			Interface d'administration des vues. Sans ce module, vous ne pouvez pas créer ou modifier de vues. Dépend de : Views (actifé) Requis par : Views clone display (désactivé)
✓	Views UI	6.x-2.12	
✓	views_field_view	6.x-1.0-beta1	
✓			Embeds a view into a view as field
✓	Views	6.x-1.x-dev	
✓			Créez des listes et requêtes personnalisées à partir de votre base de données. Integration (désactivé), Calendar (actifé), Calendar iCal (actifé), Calendar Multiday (désactivé), Case Tracker (désactivé), Address (désactivé), Receipting (désactivé), Store (désactivé), Features Tests (désactivé), Feeds News (désactivé), Views (actifé), GraphMind mindmap and service (désactivé), Hierarchical Select Taxonomy Views (désactivé), Views translation (désactivé), Calendar Popup (actifé), Node reference views (actifé), Node Relationships (actifé), Notifications Views (actifé), OG subgroups views integration (désactivé), Organic groups Views integration (actifé), Rules and Views integration (désactivé), Select translation (désactivé), Semantic Views (désactivé), Signup (désactivé), SunMailer (désactivé), Ubercart PDF Invoice (désactivé), Ubercart Views (désactivé), Ubercart Views Addresses (désactivé), Ubercart Views Attribute (désactivé), Viewfield (actifé), Views Accordion (désactivé), Append View (désactivé), Bonus: Views Export (désactivé), Bonus: Paged Feed (désactivé), Bonus: Panels (désactivé), Views Bulk Operations (désactivé), Views Calc (désactivé), Views content panes (désactivé), Views Content Cache (désactivé),
✓	Views	6.x-2.12	
✓	Visitors	6.x-0.36	
✓			This module used for displaying a visitors info.
✓			Contrôle de l'accès au contenu basé sur les rôles et les workflows. Dépend de : Workflow (actifé) Requis par : OG Workflow (désactivé)
✓	Workflow access	6.x-1.5	
✓			Produces workflow graphs using Graphviz. Dépend de : Workflow (actifé), Graphviz Filter (actifé)
✓	Workflow Graph	6.x-1.6	
✓			Permet la création et l'association de processus arbitraires à des types de nœuds.

✓	Workflow	6.x-1.5	Requis par : Driven workflow properties (désactivé), OG Workflow (désactivé), Workflow access (actif), Workflow Graph (actif)
---	----------	---------	---